



Rengøringsvejledning

1. Byggerengøring

- Støvsug måtten med en støvsuger, helst med roterende børster
- Fjern eventuelle pletter/mærker osv.
- Lad måtten tørre, hvis den er blevet våd

2. Regelmæssig rengøring

Plet rensning: Tør i første omgang forsigtigt pletten op. Resten af pletten fjernes med et anbefalet tæpperensmiddel (til gulvbelægning med luv i polyamid) og skylles efter med rent vand. Lad tørre. Områder med megen trafik har brug for ekstra vedligeholdelse for at fjerne koncentreret overfladesnavs og tegn på "slidspor".

Tør rensning: Til denne metode anvendes et fugtigt rengøringseskum, som udlægges og bearbejdes maskinelt og efterfølgende bortsuges.

Fugtig rensning: Til denne metode benyttes der maskine med roterende børstevalser. Hvis der er tale om en løst liggende måtte, er det vigtigt at den tømmes jævnlige.

3. Vedligeholdelse

Gulvbelægningen bør periodisk behandles med en mere dybdegående rengøringsproces kaldet "sprayekstraktion". Denne proces fjerner snavs fra bunden af luven og gendanner overfladestrukturen for at optimere rengøringseffekten. Faktorer som type og mængde af trafik samt effektiviteten af den daglige og regelmæssige rengøring er afgørende for, hvor ofte denne dybderengøring bør udføres.

Processen kan udføres enten ved hjælp af en maskine til sprayekstraktion eller en 3-i-1-spray- og børstemaskine. Når vådrensning ikke er muligt, er pulverrensning den bedste løsning.

Hvis der er tale om en løst liggende måtte, bør den af og til spules med en vandslange og børstes ren om nødvendigt.

Har du spørgsmål til vedligeholdelse så kontakt Forbo Flooring A/S